

ERGENE[®]

CHEMICAL GENERAL MAINTENANCE

Technical Data Sheet

ER.609. ANTI SPATTER WATER BASED

ERGENE ER.609 Larut dalam air, tidak mudah terbakar, tidak berbahaya, cairan siap pakai, dirancang untuk mempermudah penggunaan pada berbagai permukaan untuk mencegah percikan las.

Keunggulan

- Formula bebas pelarut mengurangi pembentukan asam dan menghilangkan resiko percikan selama pengelasan.
- Formula yang larut dalam air, ekonomis dalam penggunaan dan sisa kotorannya mudah dicuci bersih dengan air setelah digunakan.
- Mencegah percikan las menempel pada benda dan alat-alat kerja, dan menyempurnakan pengelasan.
- Mencegah percikan las menempel bahkan pada pengelasan yang berat dan lama.
- Bebas silikon sehingga tidak mengganggu pengecatan atau pelapisan.

Penggunaan

Cocok untuk digunakan pada alat mekanik, assembly, fabrikasi, dan perbaikan lainnya.

Petunjuk Pemakaian

- Siapkan material untuk pengelasan
- Gunakan **ERGENE ER.609** murni (tanpa dicampur air) untuk area sekitar lasan.
- Sisa kotoran mudah dilap dengan kain atau disiram dengan air. Jika permukaan akan di cat, bersihkan secara menyeluruh sebelum di cat.

Spesifikasi

Wujud	Cairan
Warna	Putih Susu
Bau	Ringan (Tidak Menyengat)
Solubility	Larut dalam air
Relative Density	1.03 @ 20°C
pH-Value	7.5
Kemasan	20 Liter

Perhatian

Hindari terjadi kontak dengan kulit dan mata

Perhatian

Simpan pada tempat yang bersuhu antara 0 sampai 40°C