

ERGENE[®]

CHEMICAL GENERAL MAINTENANCE

Technical Data Sheet

ERGENE ENGINE FLUSH

DESKRIPSI

ERGENE ENGINE FLUSH adalah produk spesial yang terdiri dari deterjen pembersih yang sangat efektif yang akan digunakan sebelum penggantian oli biasa. Menghilangkan getah, pernis, lumpur dan kontaminan seperti deposit karbon, juga membersihkan sistem pelumasan untuk kinerja yang optimal.

CARA PENGGUNAAN

Untuk semua mesin bensin, diesel, dan LPG dengan atau tanpa turbocharger. Cocok dengan semua jenis mineral, Oli motor semi sintetis atau sepenuhnya sintetis.

1. Sebelum mengganti oli, tuangkan isi satu botol di bak-mesin pada mesin yang telah dipanaskan.
2. Biarkan mesin berjalan selama 15 menit, pada rpm tinggi atau rendah.
3. Alirkan oli dari bak-mesin
4. Ganti filter oli
5. Isi bak-mesin dengan oli motor baru yang dianjurkan.

Typical Properties

Engine Flush		
Density	g/cm ³	0.874
Flash Point		200°C
Colour		Clear/amber

Kenggulan

- Membersihkan dan membilas mesin dari dalam dengan bahan pembersih yang sangat efektif.
- Menghilangkan getah, pernis, dan lumpur.
- mudah menghilangkan kontaminan seperti deposit karbon, jelaga dan cairan (air dan bahan bakar yang mengendap)
- mengurangi konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang dengan mengembalikan kondisi mesin dan memungkinkan oli yang baru untuk tampil maksimal

ERGENE
ENGINE FLUSH



* FOR ALL GASOLINE, DIESEL, AND LPG ENGINE

Kemasan: 300 ml