

ERGENE[®]

CHEMICAL GENERAL MAINTENANCE

Technical Data Sheet

RG. 55 CHAIN LUBRICANT

ERGENE – RG. 55 Pelumas yang diformulasi khusus, mengandung aditif surfaktan sangat efektif untuk meningkatkan kecepatan penetrasi meningkatkan kecepatan penetrasi di dalam toleransi dekat dan jarak ruang antara pin rantai dan bushing. Kebanyakan rantai aus, atau meregang (longgar), karena kurangnya pelumasan pin internal dan bos. Cepat memecahkan masalah pada pemakaian rantai atau peregangan dengan menembus pada pin dan bos dan kemudian memberikan lapisan pelumas untuk mengurangi keausan, membuat rantai bertahan 3 kali lebih lama, sisa minyak pada luar rantai memberikan pelumasan yang efektif pada sprocket dan daerah sekitarnya.

Aplikasi

Semua jenis rantai, besar atau kecil. Kapal, otomotif, mesin, toko, transportasi. Truk pencampuran beton. Konveyor. Traktor, forklift, kerekan. Rakitan Roller. Bola rol, bantalan lengan, dan pelumasan umum. Engsel, pintu, slide, kunci, kait, panel, kastor, boneka. Kantor selipment, lypewnicers printer, mesin gopy.

Spesifikasi

Wujud	Cair
Bau	Minyak
Warna	Clear
Toksisitas	Menengah
Detergensi	Baik
Temperatur penggunaan	-20°C sampai +130°C
Kekentalan	33 centistokes 100°C

Penggunaan

Gunakan sesuai petunjuk, semprotkan langsung ke pin dan area bos.

Kemasan

- 300 ml / can

